Стационарная тепловизионная камера Hikvision DS-2TD2166T-25

Стационарная тепловая камера 640×512 с ИИ-детекцией огня и дыма для складов, ЛЭП и периметра. Поставка из Китая, цена по запросу.

Описание

Hikvision DS-2TD2166T-25 — стационарная тепловизионная камера неохлаждаемого типа с матрицей VOx 640×512 и алгоритмической детекцией открытого огня и задымления прямо на борту. Камера спроектирована для круглосуточного мониторинга складов, открытых площадок, энергообъектов и периметров: она выдаёт тревогу по температуре и по тепловому сигнатурному признаку пожара задолго до срабатывания дымовых извещателей.Модель из верифицированного модельного ряда Hikvision (тепловая линейка DS-2TD), который поставляется в РФ через отлаженный канал параллельного импорта. Мы держим склад, ЕАС-документы и гарантию на себе, поэтому для B2B-заказчика это контракт с понятной логистикой, а не лотерея маркетплейса.Типовые сценарии: лесопожарный мониторинг по требованиям ФГИС «Лес», пожарный надзор складских комплексов, контроль ЛЭП и ПС на предмет перегрева. Цена по запросу, под госзакупки работаем по 44-ФЗ/223-ФЗ.

Технические характеристики

Матрица	VOx неохлаждаемая 640×512, 8–14 мкм
Объектив	25 мм (в ряду также 7/15/35 мм)
Детекция	огонь и дым на борту, ИИ-алгоритмы VCA
Измерение температуры	−20…+550 °C (заявлено производителем)
Класс защиты	IP67, уличная установка
Поставка	из Китая 30–50 дней, гарантия в РФ

Характеристики могут обновляться производителем. Финальная конфигурация фиксируется в спецификации счёта.