Двухсенсорная тепловая камера Hikvision DS-2TD2637

Тепло+видео в одном корпусе: тепловизор 640×512 и 4 Мп визуальная камера, ИИ-аналитика. Для охранно-пожарного мониторинга объектов.

Описание

DS-2TD2637 — двухсенсорная камера линейки DS-2TD: тепловизор 640×512 и 4-мегапиксельная визуальная камера в одном уличном корпусе. Тепловое поле отвечает за раннее обнаружение пожара и ночью, оптический канал — за идентификацию объекта тревоги и доказательную запись. Оба потока синхронизированы, что критично для расследования инцидентов.Бортовая видеоаналитика Hikvision фильтрует ложные срабатывания (животные, пар, отблики) и различает типы объектов, поэтому камеру можно ставить на открытой площадке без постоянной дежурной смены у монитора.Применяем её в типовых комплектах «тепловая камера + ИИ-аналитика + edge-сервер» под склады, АПК и энергетику — это наша собственная сборка, мы отвечаем за весь контур, а не за отдельную коробку. Цена по запросу.

Технические характеристики

Сенсоры	VOx 640×512 (тепло) + 4 Мп (видео)
Аналитика	огонь/дым, периметр, фильтр ложных тревог
Синхронная запись двух потоков в одном корпусе	
Питание	PoE+, уличное исполнение IP67
Интеграция	ONVIF, работа с Macroscop/TRASSIR/ВидеоМатрикс
Поставка	склад в РФ / из Китая под объём

Характеристики могут обновляться производителем. Финальная конфигурация фиксируется в спецификации счёта.